

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

## nr ESU-151125

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**GREINPLAST ESU**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Uszczelniacz do elementów fasad do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych, typ F-INT-EXT**
3. Producent:  
**Greinplast®**  
**Greinplast Sp. z o.o.**  
**36-007 Krasne 512B**  
**POLSKA**
4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:  
**System 3 – dla badań typu**  
**System 3 – dla reakcji na ogień**
5. Norma zharmonizowana:  
**EN 15651-1:2012 (PN-EN 15651-1:2013)**  
  
Jednostka notyfikowana:  
**GINGER CEBTP, NB 0074**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Klasa reakcji na ogień	E	EN 15651-1:2012
Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska naturalnego	Patrz Karta Charakterystyki	
Wodoszczelność i gazoszczelność:		
- Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
- Utrata objętości	≤ 25 %	
- Właściwości mechaniczne (wydłużenie) - przy stałym wydłużeniu po działaniu wody *	Spełnia wymagania	
Trwałość	Spełnia wymagania	
* <b>Kondycjonowanie:</b> Metoda A <b>Podłoże:</b> szklane, bez gruntu		

Kopia niniejszej deklaracji właściwości użytkowych dostępna na stronie [www.greinplast.com](http://www.greinplast.com)

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

**Paweł Pogorzelec, Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego**

**GREINPLAST**

*mgr inż. Paweł Pogorzelec*  
Dział Badawczo-Rozwojowy  
KIEROWNIK  
*Pogorzelec*  
Krasne, 02.12.2015r.

 **GREINPLAST**  
Sp. z o.o.  
36-007 KRASNE 512B  
NIP 813-32-25-363, REGON 691552684

**Oznakowania CE**  
wg Rozporządzenia UE°305/2011 (CPR)

	
<b>Greinplast Sp. z o.o., 36-007 Krasne 512 B, POLSKA</b>	
<b>DWU ESU-151125</b> <b>GREINPLAST ESU</b> <b>EN 15651-1:2012, F-INT-EXT</b> Uszczelniacz do elementów fasad do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych	
Klasa reakcji na ogień	E
Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska naturalnego	Patrz Karta Charakterystyki
Wodoszczelność i gazoszczelność:	
- Odporność na sptywanie	≤ 3 mm
- Utrata objętości	≤ 25 %
- Właściwości mechaniczne (wydłużenie) - przy stałym wydłużeniu po działaniu wody *	Spełnia wymagania
Trwałość	Spełnia wymagania
* <b>Kondycjonowanie:</b> Metoda A <b>Podłoże:</b> : szklane, bez gruntu	