

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr ZTL06-170321

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GREINPLAST ZTL 06
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Zaprawa tynkarska lekka (LW) wytwarzana fabrycznie wg projektu, do stosowania na ścianach murowanych, stropach, słupach i ścianach działowych, wewnątrz budynków
- Producent:
Greinplast®
Greinplast Sp. z o.o.
36-007 Krasne 512B
POLSKA
- System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
- Norma zharmonizowana:
EN 998-1:2010 (PN-EN 998-1:2012)
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Nie dotyczy
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przyczepność - do betonu - do zaprawy ZTP	$\geq 0,20 \text{ N/mm}^2$ - FP:A/B $\geq 0,20 \text{ N/mm}^2$ - FP:A/B	EN 998-1:2010
Absorpcja wody	NPD	
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej	NPD	
Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna, gęstość wysuszonej stwardniałej zaprawy $\leq 1200\text{kg/m}^3$)	$\lambda_{10,\text{dry}} \leq 0,33 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, P = 50% $\lambda_{10,\text{dry}} \leq 0,36 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, P = 90%	
Trwałość	NPD	
Reakcja na ogień (przyjęta bez badań; zawartość substancji organicznych $\leq 1,0\%$)	Klasa A1	
Substancje niebezpieczne	Patrz: Karta Charakterystyki	

Kopia niniejszej deklaracji właściwości użytkowych dostępna na stronie www.greinplast.pl

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Paweł Pogorzelec, Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego

GREINPLAST

mgr inż. Paweł Pogorzelec
Dział Badawczo-Rozwojowy
KIEROWNIK

Krasne, dnia 28.08.2017r.

 **GREINPLAST**
Sp. z o.o.
36-007 KRASNE 512B
NIP 813-32-25-363, REGON 691552684