

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr IBD-240117

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
 Nazwa: **Asfaltowa emulsja anionowa PN-B-24002-AL - GREINPLAST IBD**
 Nazwa handlowa: **GREINPLAST IBD**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
GREINPLAST IBD 03
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Asfaltowo-lateksowa emulsja anionowa GREINPLAST IBD stosowana do gruntowania podłoża, do wykonywania izolacji wodochronnych oraz bezspoinowych powłok izolacyjnych.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
 Producent: **Greinplast®**
Greinplast Sp. z o.o.
36-007 Krasne 512B
www.greinplast.pl
 Miejsce produkcji: Polska
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 7a. Polska Norma wyrobu:
PN-B-24002:1997, PN-B-24002:1997/Ap1:2001
Asfaltowa emulsja anionowa.

 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium /laboratoriów i numer akredytacji:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny, Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA”, AB 008

 7b. Krajowa Ocena Techniczna:
Nie dotyczy

 Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:
Nie dotyczy

 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Zawartość wody w emulsji, % (m/m), nie więcej niż	50	-
Zdolność rozcieńczania emulsji wodą, % (V/V), nie mniej niż	300	
Zawartość nie zemulgowanego asfaltu, % (m/m), nie więcej niż	1,2	
Czas tworzenia powłoki, h, nie później niż po upływie	6	


c.d. tabeli

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Spływność powłoki z papy w pozycji pionowej w temperaturze 75 °C, w czasie 5 h	nie spływa	
Prześlakliwość powłoki przy działaniu słupa wody wysokości 500 mm w czasie 24 h	niedopuszczalna	
Trwałość emulsji, co najmniej, liczba miesięcy od daty produkcji	3	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Paweł Pogorzalec, Kierownik Pionu Jakości i Rozwoju



Pion Jakości i Rozwoju
mgr inż. Paweł Pogorzalec
Główny Inżynier
Kierownik pionu
Krasne, dnia 22.02.2024r.



Greinplast Sp. z o.o.
36-007 Krasne
Krasne 512 B
NIP 813-32-25-363
REGON 691552684
tel. 17 77 13 501