

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr IBR-170102

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Bitumiczna masa izolacyjno-klejowa – GREINPLAST IBR
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Lepik asfaltowy
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Lepik przeznaczony do klejenia papy, wypełniania ubytków, pęknięć i szpar, do przyklejania płyt styropianowych (EPS) i ekstrudowanych (XPS) do papy asfaltowej i do podłoży mineralnych (beton, cegła), do przyklejania płyt wełny mineralnej i pianek odpornych na rozpuszczalniki organiczne do podłoży mineralnych oraz do wykonywania bezspoinowych powłok hydroizolacyjnych – na zewnątrz budynków.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
 Producent: **Greinplast®**
Greinplast Sp. z o.o.
36-007 Krasne 512B
 Miejsce produkcji: **Polska**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 7a. Polska Norma wyrobu:
PN-B-24620:1998 + Az1:2004
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium /laboratoriów i numer akredytacji:
Laboratorium Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, Oddział Gdańsk, nr AB 011

 7b. Krajowa Ocena Techniczna:
Nie dotyczy

 Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:
Nie dotyczy


 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Poz	Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
1	Spływność w temperaturze (60±2)°C przy kącie nachylenia 45° w czasie 5 h, -papy przyklejonej lepikiem asfaltowym	Niedopuszczalne przesunięcie papy i wyciek lepiku	-
2	Giętkość przy przeginananiu na walcu o średnicy 30 mm w temperaturze -5°C	Niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć	-
3	Temperatura zapłonu wg Pensky'ego- Martensa	od 31 do 40°C	PN-EN ISO 1523
4	Zawartość wody,	nie więcej niż 0,5 % (m/m)	-
5	Zdolność klejenia papy do papy	nie mniej niż 150 N	-

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Paweł Pogorzelec, Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego



GREINPLAST Sp. z o.o.
mgr inż. Paweł Pogorzelec
Dział Badawczo-Rozwojowy
KIEROWNIK

Krasne, dnia 02.01.2017 r.



GREINPLAST
Sp. z o.o.
36-007 KRASNE 512B
NIP 813-32-25-363, REGON 691552684