

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr ESS-151125

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GREINPLAST ESS
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Uszczelniacz do złączy w pomieszczeniach sanitarnych, typ S
Uszczelniacz do elementów fasad do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych, typ F-INT-EXT
- Producent:
Greinplast®
Greinplast Sp. z o.o.
36-007 Krasne 512B
POLSKA
- System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
System 3 – dla badań typu
System 3 – dla reakcji na ogień
- Norma zharmonizowana:
EN 15651-1:2012 (PN-EN 15651-1:2013)
EN 15651-3:2012 (PN-EN 15651-3:2013)

Jednostka notyfikowana:
GINGER CEBTP, NB 0074

- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Klasa reakcji na ogień	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012
Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska naturalnego	Patrz Karta Charakterystyki	
Wodoszczelność i gazoszczelność:		
- Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
- Utrata objętości	≤ 20 %	
- Właściwości mechaniczne (wydłużenie) - przy stałym wydłużeniu po działaniu wody *	Spełnia wymagania	
Trwałość	Spełnia wymagania	
Przyrost mikrobiologiczny	0	
* Kondycjonowanie: Metoda A Podłoże: szklane, bez gruntu		

Kopia niniejszej deklaracji właściwości użytkowych dostępna na stronie www.greinplast.com

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Paweł Pogorzelec, Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego

GREINPLAST

mgr inż. Paweł Pogorzelec
Dział Badawczo-Rozwojowy
KIEROWNIK
Pawel Pogorzelec
Krasne, 02.12.2015r.

 **GREINPLAST**
Sp. z o.o.
36-007 KRASNE 512B
NIP 813-32-25-363, REGON 691552684

Oznakowania CE

wg Rozporządzenia UE°305/2011 (CPR)

	
Greinplast Sp. z o.o., 36-007 Krasne 512 B, POLSKA	
DWU ESS-151125 GREINPLAST ESS EN 15651-3:2012, S Uszczelniaacz do złączy w pomieszczeniach sanitarnych EN 15651-1:2012, F-INT-EXT Uszczelniaacz do elementów fasad do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych	
Klasa reakcji na ogień	E
Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska naturalnego	Patrz Karta Charakterystyki
Wodoszczelność i gazoszczelność:	
- Odporność na sphywanie	≤ 3 mm
- Utrata objętości	≤ 20 %
- Właściwości mechaniczne (wydłużenie) - przy stałym wydłużeniu po działaniu wody *	Spełnia wymagania
Trwałość	Spełnia wymagania
Przyrost mikrobiologiczny	0
* Kondycjonowanie: Metoda A	
Podłoże: : szklane, bez gruntu	